

LA VISION D'UNE FINITION PARFAITE

# proteus

pelliculeuse automatique

- Pelliculeuse compacte B1
- Jusqu'à 3000 feuilles à l'heure
- Pression de calandrage pneumatique
- Faible encombrement au sol



LA VISION D'UNE FINITION PARFAITE



# proteus

pelliculeuse automatique



- Le séparateur compacte à traction garanti une efficacité maximum dans un encombrement réduit.
- Un poste de commande convivial permet un contrôle total de la machine et une mise en œuvre rapide.
- L'alimentation haute pile autorise l'opérateur à se concentrer sur la réception des feuilles, gage de qualité.
- Un rouleau d'alimentation contourne le problème des faibles grammage dans le séparateur; tandis qu'un détecteur signale les éventuelles mauvaises alimentations.
- Un résultat absolument plat, c'est ce que vous offrira le système de détourage. Le profil idéal de la barre de détourage élimine tout risque de trace aussi bien en recto qu'en recto-verso.

## Spécifications

Dimensions	H-1410mm I-1390mm L-2210mm
Poids	1600 kg
Alimentation électrique	415 - 380 v • 3 phases • 8 kW
Alimentation pneumatique	7 bars - 25m <sup>3</sup> /h
Vitesse	jusqu'à 35 m/minute
Grammage maxi du support	450 gs/m <sup>2</sup>
Grammage mini du support	90 gs/m <sup>2</sup>
Dimensions feuille maxi	1020 mm x 720 mm
Dimensions feuille mini	225 mm x 320 mm

Distribué par :

Silic 410 32, rue des Gémeaux 94573 Rungis cedex  
Tel. 01 46 87 32 14 - Fax 01 46 87 52 17

<http://www.cpbourg.fr> - [cpbourg\\_france@cpbourg.com](mailto:cpbourg_france@cpbourg.com)