

CITOBORMA 290 B



Cette perforeuse électrique 2 têtes à écartement réglable, est une solution confortable et professionnelle, d'une robustesse à toute épreuve et d'une précision étonnante.

- Perforeuse électrique à descente manuelle
- 2 têtes de perforation
- Ecartement réglable des têtes, de 45 à 160 mm
- Large plateau coulissant FlexoDrill® avec tabulateur programmé et axe avec taquet réglable
- Très long guidage des broches pour une perforation précise
- Butée latérale gauche escamotable
- Carter de protection et interrupteur de sécurité
- Mise à niveau des forets en quelques secondes, sans outils
- Solide bâti en fonte
- Existe en 2 versions : 230 V mono ou 400 V tri
- Colonne à pédale, en option.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

N° article	Désignation
355 611 0003	CITOBORMA 290 B, 230 V mono, avec 2 forets Ø 5,5 mm
355 612 0003	CITOBORMA 290 B, 400 V tri, avec 2 forets Ø 5,5 mm

Options et fournitures

N° article	Désignation
(sur demande)	Forets ordinaires (courts/longs)
(sur demande)	Forets Téflon (courts)
(sur demande)	Forets Tungstène (courts/longs)
156 5000	Colonne à pédale
355 600 0173	Affûte-forets
355 600 0183	Pierre à lisser
355 600 0143	Papier paraffiné, par 100 feuilles

Caractéristiques techniques

Capacité de perforation : 60 mm ou 600 feuilles (80 g/m²)
 Largeur document : 470 mm maxi
 Distance maxi du bord : 105 mm
 Forets : de 2 à 20 mm de diam. (2 à 14 mm pour le modèle 230 V)
 Dimensions : H 730 x L 640 x P 600 mm
 Alimentation : 230 V/50 Hz ou 400 V
 Poids : 69 kg
 Coloris : gris

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques