



The World of Bookbinding.

PräziCoat

Encolleuse à deux rouleaux Type 38

Encolleuse à deux cylindres avec amenée d'eau automatique

La **PräziCoat** est une encolleuse stable à deux cylindres pour colle à froid et colle à chaud qui se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux.

L'application de colle est très régulière et peut être réglée en modifiant simplement la position des deux cylindres l'un par rapport à l'autre. Le réglage précis est réalisé avec deux vis d'ajustage qui se trouvent au-dessus des paliers du cylindre supérieur.

Le principe de fonctionnement

Les feuilles sont acheminées manuellement jusqu'aux rouleaux d'introduction puis, de là, jusqu'au cylindre d'encollage supérieur. Un dispositif de réception retire ensuite la feuille collée du cylindre d'encollage.

Afin de pouvoir travailler avec de la colle à chaud, nécessaire par exemple pour la fabrication de couvertures avec du papier de recouvrement laminé, la **PräziCoat** est équipée d'une amenée d'eau automatique. Nous livrons également la machine avec un réfractomètre manuel grâce auquel il est possible d'analyser rapidement et simplement la teneur en solides de la colle.

Un nettoyage sans fatigue:

Lorsque de la colle à chaud est utilisée, baisser le bac à colle et racler l'excédent de colle des cylindres. Laisser ensuite refroidir la machine.

Si de la colle à froid est utilisée en revanche, remplir le bac d'eau et les cylindres qui tournent se lavent automatiquement.

Options :

- Châssis
- Dispositif d'inversion pour sortir la découpe avec le côté collé tourné vers le haut



Caractéristiques techniques:

Encombrement: 80 x 45 cm

Alimentation:

230 V - 50 Hz (C. A.)

Hauteur: env. 25 cm

Sous réserve de modifications

Poids: env. 55 kg

techniques

Version 38-00

Largeur des rouleaux 500mm

Version 38-10

Largeur des rouleaux 650mm

Version 38-20

Largeur des rouleaux 800mm

Machines pour la reliure - Outils pour la reliure - Fournitures pour la reliure

H.-H. Schmedt e. K. · Dwengerkamp 1 · D-21035 Hamburg · www.schmedt.de

Téléphone: +49 40 734 744-0 · Fax: +49 40 734 744-30 · E-Mail: info@schmedt.de

08/09

Schmedt.



c.p. bourg®

www.cpbourg.fr 01 46 87 32 14